



仕 様	単 位	TFL - 25	TFL - 50	TFL - 75
濾材量	L	25	50	75
標準通水量 1	m <sup>3</sup> /h	1.5	2	3
最低使用圧力	MPa (kg/cm <sup>2</sup> )	0.15 (1.5)		
最高使用圧力	MPa (kg/cm <sup>2</sup> )	0.5 (5.0)		
最高使用温度	°C	40		
配管接続口径 (IN,OUT)	A	25		
電圧	V	100		
消費電力	W	3		
逆洗・洗浄時間	分	26 (逆洗14分、洗浄10分) 3		
乾燥重量 2	kg	25	40	55
運転重量	kg	45	80	100

1 濾材として活性炭を使用した場合  
 2 乾燥重量、運転重量は概算値です  
 3 標準設定値  
 逆洗、洗浄工程は0~200分の間で  
 任意に設定可能

(mm)

寸法	H1	H2	D1	D2
TFL - 25	1078	970	258	264
TFL - 50	1413	1305	310	310
TFL - 75	1579	1471	336	338

10	パイプアダプターナット		2	
9	パイプアダプター	SUS	2	1
8	チーズ	SUS	2	1 x 1/2
7	圧力計	BC	2	1/4 x 50 x 1MPa
6	プッシング	SUS	1	1/2" x 1/4"
5	排水ホース	PVC	1	
4	排水ホースアダプター	PE	1	
3	樹脂筒スタンド	SUS	1	オプション販売
2	樹脂筒	FRP	1	
1	273/Logix コントローラー	ノリル	1	3サイクル
図番	名 称	材 質	員数	仕 様

納入先				承認
名 称	<b>全自動濾過装置</b> TFL - 25 , 50 , 75			検 図
図面番号	0907021	尺 度	FREE	作 図 H.S
<b>TOSC 株式会社</b> TOSC Japan LTD.			WC	